

TIG 200P AC/DC PFC LCD



Kohokohdat

- Kestävä ja ergonominen kotelointi
- Helposti omaksuttava käyttöliittymä
- Vaivaton hitsattavuus
- Vahva suorituskyky
- Väri LCD -näyttö
- Adaptiivinen tasapainottava jäähdytys
- Yhdistetty vaihto- ja tasavirtahitsaus
- **Dash-Arc HF teknologia**
- **Smart Lift TIG -sytytys myös kontaktilla**
- Täysin ohjelmoitavat arvot pulssi- ja tasavirtahitsaukseen
- Täysin ohjelmoitavat arvio vaihtovirtahitsaukseen
- Useita erilaisia aaltomuotoja vaihtovirralla
- Joustavat kaukosäätömahdollisuudet (valinnainen)
- Tehopiirikortti "power factor correction" (PFC)
- Muistipaikat hitsausparametreille
- Nestejäähdytetty optio saatavilla
- **Smartgas** toiminto laskee optimaalisen kaasun kulutuksen
- Parannettu turvallisuus jännitteenalentajan (VRD) ansiosta
- Laitteen sisäinen suojaus ylikuumenemiselta ja virtapiikeiltä



Tekniset tiedot

ET-200PACDC	TIG 200PACDC PFC LCD	
Verkkojännite	AC95–265V, 50/60 Hz	
Tyhjäkäyntijännite	65V	
TIG	Ensiövirta (I)maks.	32.2A
	Ensiövirta (I)eff.	16.1A
	Liitäntäteho	3.5kVA
	Virta-alue	DC: 5–160A AC: 20–160A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%
Puikko	Ensiövirta (I)maks.	34.1A
	Ensiövirta (I)eff.	18.7A
	Liitäntäteho	3.9kVA
	Virta-alue	10–120A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	30%
Hyötysuhde	80%	
Tehokerroin	0.95	
Virran kulutus lepotilassa	<50W	
Suojausluokka	IP23S	
Eristysluokka	H	
Mitat PxLxK	490 x 165 x 341mm	
Paino	11.9Kg	
Suosittelun generaattorin koko	5kVA	7kVA

* Generaattorissa tulee olla automaattinen jännitteentasaja (AVR)



Vakiovarusteet

4m TIG -poltin SGT26
4m maadoituskaapeli
Kaasupikaliitin

Valinnaiset lisävarusteet

Langaton kauko-ohjain
Langallinen kauko-ohjain
Langaton jalkapoltin
Langallinen jalkapoltin
Nestejäähdytysyksikkö
Polttimen kauko-ohjain