

ARC160



Kohokohdat

- Kestävä ja ergonominen kotelointi
- **ClearVision HD LED -näyttö**
- **Älykäs synerginen ohjaus**
- **Smart Lift TIG**
- Nopea tehdasasetusten palautus
- Erinomainen puikon syttyvyys ja säädettävä sytytysvirta
- Vakaa valokaari ja kaaripaineen säätö
- Helposti omaksuttava käyttöliittymä
- Generaattoriyhteensopiva
- **ABAP: Active Balancing Air Passage**
- Adaptiivinen tasapainottava jäähdytys
- Laitteen sisäinen suojaus ylikuumenemiselta ja virtapiikeiltä
- Parannettu turvallisuus jännitteenalentajan (VRD) ansiosta
- Lisävarusteena langallinen tai langaton kauko-ohjain



Tekniset tiedot

ARC160		
Verkkojännite		AC230 V ±15% , 50/60Hz
Tyhjäkäyntijännite		62 V
MMA	Ensiövirta	33 A
	Liitäntäteho	7.6 kVa
	Virta-alue	20 – 160 A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25 %
TIG	Ensiövirta	24 A
	Liitäntäteho	5.5 kVa
	Virta-alue	10 – 160 A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25 %
Hyötysuhde		87 %
Tehokerroin		0.64
Virran kulutus lepotilassa		22.6 W
Suojausluokka		IP23S
Eristysluokka		H
Mitat PxLxK		375x131x252 mm
Paino		5.5 kg



Vakiovarusteet

- 3m Puikkokaapeli
- 3m Maadoituskaapeli

