




ARC 200 PFC



Kohokohdat

- Kestävä ja ergonominen kotelointi
- **ClearVision HD LED -näyttö**
- **Älykäs synerginen ohjaus**
- **Smart Lift TIG**
- Nopea tehdasasetusten palautus
- Erinomainen puikon syttyvyys ja säädettävä sytytysvirta
- Vakaa valokaari ja kaaripaineen säätö
- Helposti omaksuttava käyttöliittymä
- PFC tehopiirikortti; vahva suorituskky
- Generaattoriyhteensopiva
- **ABAP: Active Balancing Air Passage**
- Adaptiivinen tasapainottava jäähdytys
- Laitteen sisäinen suojaus ylikuumentumiselta ja virtapiikeiltä
- Parannettu turvallisuus jännitteenalentaajan (VRD) ansiosta
- Lisävarusteena langallinen tai langaton kauko-ohjain



Tekniset tiedot

EA-200		ARC 200 PFC	
Verkkojännite		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Tyhjäkäyntijännite		78V	
MMA	Ensiövirta (I)maks.	31.2A	29.7A
	Ensiövirta (I)eff.	15.6A	14.9A
	Liitântäteho	3.6kVA	6.8kVA
	Virta-alue	20-120A	20-200A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%	
TIG	Ensiövirta (I)maks.	27.2A	19.6A
	Ensiövirta (I)eff.	13.6A	9.8A
	Liitântäteho	3.1kVA	4.5kVA
	Virta-alue	10-160A	10-200A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%	
Hyötysuhde		85%	
Tehokerroin		0.99	
Virran kulutus lepotilassa		MMA: 46.8W TIG: 7W	
Suojausluokka		IP23S	
Eristysluokka		H	
Mitat PxLxK		413 x 150 x 311mm	
Paino		7.2Kg	
Suositeltu generaattorin koko		5.5kVA	10kVA

* Generaattorissa tulee olla AVR-säädin



Vakiovarusteet

- 4m Puikkokaapeli
- 4m Maadoituskaapeli

Valinnaiset lisävarusteet

- Langallinen/ langaton kauko-ohjain
- Mini kauko-ohjain