


MIG 200 PFC



Kohokohdat

- Kestävä ja ergonominen kotelointi
- Vahva suorituskyky
- Vaivaton hitsattavuus
- Helposti omaksuttava käyttöliittymä
- **ClearVision HD LED -näyttö**
- **Älykäs synerginen ohjaus**
- Adaptiivinen tasapainottava jäähdytys
- Laajennetut parametrit piilotetuista toiminnoista
- **Smart Lift TIG**
- Tasainen ja tehokas pistehitsaus
- Joustavat kaukosäätömahdollisuudet (valinnainen)
- Tehopiirikortti "power factor correction" (PFC)
- Lankakotelossa LED-valo sekä pidike syöttörullille
- Smart LiftTig poltin liitetään Euro-liitimeen
- **ABAP: Active Balancing Air Passage**
- Parannettu turvallisuus jännitteenalentajan (VRD) ansiosta
- Laitteen sisäinen suojaus ylikuumenemiselta ja virtapiikeiltä



5 VUODEN
TAKUU



Tekniset tiedot

EM-200C	MIG 200 PFC	
Verkkojännite	AC95-265V, 50/60 Hz	
Tyhjäkäyntijännite	67V	
MIG	Ensiövirta (I)maks.	41.8A
	Ensiövirta (I)eff.	17.4A
	Liitäntäteho	3.68kVA
	Virta-alue	30-140A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%
	Langansyöttönopeus	2-13m/min
Puikko	Langakelan koko	D200
	Ensiövirta (I)maks.	28.5A
	Ensiövirta (I)eff.	15.5A
	Liitäntäteho	3.28kVA
	Virta-alue	20-110A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%
TIG	Ensiövirta (I)maks.	23.7A
	Ensiövirta (I)eff.	13.3A
	Liitäntäteho	2.79kVA
	Virta-alue	5-140A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%
Hyötysuhde		84%
Tehokerroin		0.99
Virran kulutus lepotilassa		<50W
Suojausluokka		IP23S
Eristysluokka		H
Mitat PxLxK		565 x 220 x 415mm
Paino		16Kg
Suositeltu generaattorin koko		5.5kVA
		8.5kVA

* Generaattorissa tulee olla AVR-säädin



Vakiovarusteet

- 3m maadoituskaapeli
- 3m MIG/MAG -poltin
- Kaasun pikaliitin
- Letkukiristimet

Valinnaiset lisävarusteet

- Langaton kauko-ohjain
- Langallinen kauko-ohjain