

KESKIMÄKI

www.keskimaki.fi



KOLHUSUOJALAKKIEN HOITO-OHJE

65% PES, 35 % CO
(verkko 100% PA)



Painatus silitettävä kankaan läpi.
Värilliset pestävä erillään.
Kuositellaan kosteana.

SUOJALAKKI

- tarrat suljettava huolellisesti ennen pesua
- pesu 60°C:ssa
- kloorivalkaisu kielletty
- VAROVAINEN rumpukuivaus alemmalla lämpötilalla
- kuositellaan eli oiotaan kosteana
- silitys enintään 150°C
- kemiallinen pesu kielletty

KOLHUSUOJA

- irrotetaan lakista ennen pesua
- pyyhitään kostealla liinalla
- voidaan kierrättää energiajätteessä

VAROITUS: TÄMÄ EI OLE SUOJAKYPÄRÄ! Tätä kolhusuojalakkaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi EN 387 standardissa määritellyn suojakypärän sijasta. Kolhusuoja on tarkoitettu suojaamaan päätä erilaisilta kevyiltä kolhuilta tai viilloilta esimerkiksi käyttäjän noustessa ja pään osuessa paikallaan olevaan esineeseen. Tuote ei suojaa riippuvan kuorman tai heitetyn