

Tilausavain

4 5 8 - 016 - 22 - A 7 E S

Sarja
3
4

Malli
3 = 3/2
4 = 3/2-NO (sarja 3)
5 = 5/2
6 = 5/3-keskias. suljettu
7 = 5/3-keskias. avoin

Liitännät
8 = G1/8
4 = G1/4
2C = G1/2

Toiminta (ohjaus / palautus)
011 = sähkö / sähkö (kelat vaakasuunnassa)
*V11 = sähkö / sähkö (kelat pystysuunnassa)
015 = sähkö / jousi (kela vaakasuunnassa)
*V15 = sähkö / jousi (kela pystysuunnassa)
016 = sähkö / pneumaattinen jousi
(kela vaakasuunnassa)
*V16 = sähkö / pneumaattinen jousi
(kela pystysuunnassa)

* saatavana erikoistilauksesta
sarjan 4 - 1/4* malleihin

Erikoismalli
S= eriteltävä tilattaessa

Jännite
B = 24V 50/60 Hz
C = 48V 50/60 Hz
D = 110V 50/60 Hz
E = 220V 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
4 = 48V DC
6 = 110V DC
**7 = 24V RC (3W)

++vain kelasarja A70 (22 x 22)

Kelan mitat
*6 = 32 x 32
7 = 22 x 22
8 = 30 x 30

Kelan materiaali
A = epoksi-harts

Pilottiventtiilin tunnus
02 = pilottiventtiili 22 x 22 - sarja 3
22 = pilottiventtiili 22 x 22 - sarja 4
*50 = pilottiventtiili 32 x 32 - vain G1/2

* vain G1/2 venttiilille